

Motosoldadora de gasolina, con tecnología inverter (motor HONDA) con alternador de alta frecuencia con imanes permanentes para la soldadura con electrodo MMA y TIG-DC con cebado a raspadura. Flexibilidad de uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, celulósicos, inoxidable, de fundición, etc. Puede utilizarse, además, como generador de corriente continua (DC) para alimentar utensilios eléctricos como taladros, esmeriladoras, etc. Características: motor de gasolina de 4 tiempos con arranque por tirón y refrigeración por aire * bloqueo automático por ausencia de aceite * protección por exceso de velocidad del motor * regulación continua de la corriente de soldadura * elevada estabilidad de la corriente a las variaciones de las revoluciones del motor * dispositivos hot start, anti-stick * regulación de arc force * selector soldadora-generador * protección termostática.



PROFESSIONAL



CONFORMIDAD CON LA NUEVA MARCADURA CE




MEJORES PRESTACIONES +30%



ALIMENTATION UTENSILLOS ELECTRICOS



ARC FORCE REGOLABILE



DIVERSI TIPI DI Elettrodi



Normas:	LVD: EN 50445		LVD: EN 60974-1	EMC: EN 60974-10		EMC: EN 55012	MD: EN 12601		NED: EN 3744
CODE	 A	 A EN60974-1	 A EN60974-1	 V	 mm	IP	 cm(L,W,H)	 kg	 V
815692	5 230	200 30 %	130	112 DC	1,6 5	IP23	85 55 67	78	230
 KW	TYPE	 kW/Hp	 cm3	 rpm		 I	 g/kWh	 dB	
3	HONDA GX390	8,2/11	389	3300	MANUAL	6,1	313	97 LWA	8004897710 20 4