



CARACTERÍSTICAS

- » Pantalla LED, con un programa sencillo y fácil de utilizar.
- » **Programa automático**, sin válvulas manuales. Las operaciones de recuperación, vacío y recarga se pueden hacer por separado o de forma automática tan solo apretando un botón.
- » **Inyecta automáticamente el tinte para comprobación de fugas**, permite al usuario utilizar la máquina para inyectar el líquido de contraste en el sistema de AC del vehículo.
- » **Mide e inyecta automáticamente el aceite** en el sistema.
- » **Limpia el sistema de AC** - inyecta gas refrigerante en el sistema de aire acondicionado eliminando cualquier resto de aceite usado u otros contaminantes.
- » **Impresora**: guarda e imprime los datos antes y después del servicio.
- » La luz indicadora notificación y alarma, indican al usuario cuando termina el servicio o si se produce algún problema.
- » Amplia base de datos actualizable
- » **Balanza autocalibrable**
- » Mangueras de alta y baja presión, de **2,50 m.**
- » Vasos para aceite nuevo y usado



Datos técnicos

Refrigerante	R134a
Temperatura de uso	5 - 50°C
Presión máxima	18 bar
Alimentación	220V 50Hz
Manómetro HP/LP	80 mm / clase 1.0
Manómetro depósito	40 mm
Mangueras HP/LP	250 cm
Compresor	3/8hp / 14cc
Bomba de vacío	120 L/min
Depósito	14,5 L
Peso	95 kg
Dimensiones	50x70x107 cm