



	<b>3.000 kg</b>
	<b>30/35 sg</b>
	<b>2,2 kw</b>
	<b>3 ph / 380V</b>

Elevador de tijera hidráulico para empotrar. Ideal para su uso en zonas de preparación, cabinas de pintura, y trabajos de chapa.

## CARACTERISTICAS

- » **Capacidad: 3.000 Kg**
- » Longitud de la plataforma: **2.260 mm**
- » Anchura de la plataforma: **680 mm**
- » Anchura total con brazos extendidos: **1.740 mm**
- » Altura máxima de elevación: **1.180 mm**
- » Fabricado en **acero de alta resistencia**
- » Bloqueos de seguridad para bloquear el elevador a cualquier altura
- » **Brazos giratorios y apoyos extensibles**

## DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación</b>	<b>380V - 50Hz</b>
<b>Potencia</b>	<b>2,2 kW</b>
<b>Capacidad de elevación</b>	<b>3.000 kg</b>
<b>Tipo de sistema</b>	<b>Eléctrico hidráulico</b>
<b>Altura máxima de elevación</b>	<b>1.180 mm</b>
<b>Longitud plataforma</b>	<b>2.260 mm</b>
<b>Anchura total con brazos extendidos</b>	<b>1.740 mm</b>
<b>Anchura plataforma</b>	<b>680 mm</b>
<b>Presión neumática</b>	<b>6 - 8 bar</b>
<b>Tiempo de subida/bajada</b> (con carga de 1,5TN)	<b>30/30 sg</b>
<b>Nivel de ruido</b>	<b>≤75 dB(A)</b>

