



DATOS TÉCNICOS LLI-1/2C

Cuadrado de bocas	1/2"
Par de apriete	520 Nm
Velocidad de giro	8500 rpm
Largo de eje	13 mm
Diámetro mínimo manguera	8 mm
Entrada de aire	1/4"
Dimensiones embalaje	190x200x65 mm



DATOS TÉCNICOS LLI-1/2

Cuadrado de bocas	1/2"
Par de apriete	900 Nm
Velocidad de giro	6800 rpm
Largo de eje	1" (25,4 mm)
Diámetro mínimo manguera	8 mm
Entrada de aire	1/4"
Dimensiones embalaje	320x280x85 mm
Maleta y Vasos: M9, M10, M11, M13, M14, M17, M19, M22, M24, M27	

• Pistolas de DOBLE CUERPO equipadas con dos martillos de impacto de alto rendimiento



DATOS TÉCNICOS LLI-3/4

Cuadrado de bocas	3/4"
Par de apriete	1200 Nm
Velocidad de giro	4600 rpm
Largo de eje	1,5" (38,1 mm)
Diámetro mínimo manguera	11 mm
Entrada de aire	3/8"
Dimensiones embalaje	285x275x100 mm
Maleta y Vasos: M21 y M23	



DATOS TÉCNICOS LLI-1

Cuadrado de bocas	1"
Par de apriete	3200 Nm
Velocidad de giro	3200 rpm
Largo de eje	9" (228,6 mm)
Diámetro mínimo manguera	13 mm
Entrada de aire	1/2"
Dimensiones embalaje	730x260x190 mm
Maleta y 2 vasos	