

Cargador de baterías inteligentes, portátil, monofásico, con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático. Apto por la carga de baterías herméticas (GEL) y a electrolito libre (WET) con tensión de 12V, de motocicletas, autocaravanas y furgones ligeros. Principales características: selección 3 niveles de corriente de carga \* señal a led de la carga, fine carga, intervención protección por cortocircuito cables en salida o inversión polaridad \* resistente a las rociadas de agua \* dimensiones y peso con tenidos \* dotado con 3 muchos tipos de cables de carga.



**Pulse Tronic**



**AUTOMOTIVE**


**CONSUMER**




CONTROL AUTOMÁTICO NIVEL DE CARGA



SEÑAL DE LA CARGA DE BATERÍAS




AMPLIA GAMA DE APLICACIONES



PROT. CORTOCIRCUITO, INVERSIÓN POLARIDAD



3 TIPOS DE CABLES DE CARGA



Normas: LVD: EN 60335-2-29 EMC: EN 55014-1,2; EMC: EN 61000-3-2,3

CODE	V <sub>ph</sub> V50/60Hz	P W	+ - V	A <sub>EFF</sub> A	A <sub>EN</sub> A	C MIN/MAX Ah15h		W L cm(L,W,H)	kg
807560	230 1 ph	55	12	4	4	2 70	3	17 6,5 3,5	0,6
BAR CODE									
8004897712 48 2	432								